

# 小牛 YKM

## 750B

### 輕型搬運機



#### 標準配備 ▶

驅動輪兩輪、車斗

#### 特色 ▶

- ❁ 張力輪自調離合器，可避免超負荷機件損壞。
- ❁ 碟式剎車，安全可靠。(惰輪軸剎車)
- ❁ 獨立變速、操作簡便：前進快、慢 2 段，後進快、慢 2 段。
- ❁ 巧妙設計：底盤高、台面低，機件精簡、耐用。
- ❁ 採用活動轉向輪座，貼地性佳，爬坡力大，越野性強，平地、坡地、狹窄地操作自如。
- ❁ 驅動輪可依需要，任選四輪、六輪搭配，適合各種場所運作。
- ❁ 平台、傾斗兩用，視作業需要可任意更換；台面尺寸可作三面長、寬調整(105 × 61 至 130 × 100 公分)
- ❁ 經濟實惠、方便輕巧、運作自如、節省人力，真正發揮短距離搬運功能；用途廣泛、保養簡便、操作容易。

型 式	750B 輕型搬運機
車體重量	109 公斤
機體 長 × 寬 × 高	181 × 67 × 95 公分
貨斗 長 × 寬 × 高	100 × 60 × 28 公分
前進行走速度	低 4 公里/小時 高 8 公里/小時
後進行走速度	低 3 公里/小時 高 6 公里/小時
引擎	四行程、7hp、氣冷式、汽油引擎
傳動方式	齒狀皮帶 →→ 變速箱
離合器	張力輪式

型 式	750B 輕型搬運機
最大載重量	平地 200 公斤      坡地 150 公斤
啟動方式	手拉啟動
剎車方式	導索 →→ 碟式剎車
輪距	65 ~ 95 公分 (依地形需要做輪胎組合、調整)
輪胎規格	驅動輪 400-7 (人字) (內加：350-7) 轉向輪 350-4
** 為求品質不斷提升，本公司保有不斷更新設計之權力**	