

# 小牛

YKM

# YS120

# 肥料撒佈機



標準配備 ▶

輪(350-7 人字齒)

特色 ▶

本機主要功能在於散佈施肥。任何粉狀、粒狀肥料、生石灰、矽酸爐碴…等均適用於此肥料撒佈機。廣泛用於茶園、蔗園、竹園、柚子園、木瓜園、檳榔園、瓜藤類、苗圃…等。

- ❁ 1994 年回銷日本機種
- ❁ 採動力自走式、行走速度備高低二檔，可減輕人力負擔，作業適用性高。
- ❁ 肥料撒佈量具 22 段調整，散佈範圍最高可達直徑 3 公尺，有效控制肥料量，減少肥料浪費，並提昇施肥品質。
- ❁ 機體採不銹鋼製造耐強酸鹼、防銹蝕、堅固耐用。
- ❁ 採張力輪自調離合器，可避免超負荷機件損壞。離合器採快速脫離裝置，作業安全性高。
- ❁ 起動容易又省油；機件精簡，操作輕巧，保養容易。
- ❁ 舒適性佳，平地、坡地，狹窄地形，行距間，設施內操作順手。
- ❁ 肥料撒佈直徑可隨操作者自由變化，施肥作業方便有效率。

型式	YS120 肥料撒佈機
車體重量	68 公斤
機體 長x寬x高	132 x 60 x 99 公分
引擎型式	氣冷式 二行程汽油引擎
引擎馬力	3.5 Ps
汽缸	78.5 C.C. / 陶瓷汽缸
油箱	容量 1.2 公升 材質 不銹鋼
肥料桶容量	120 公升
撒佈寬	直徑 0.3~3 公尺
撒佈量段數	22 段
撒佈量控制調整	導桿手柄定量調整

型 式		YS120 肥料撒佈機
速度控制		以油門控制高低速 + 前進 2 段
行走速度	前進	1 檔 3.6 公里/小時 2 檔 4.6 公里/小時
撒佈機構		旋轉葉片式
適用肥料種類		粉狀、粒狀
離合器		皮帶張力輪式
** 為求品質不斷提升，本公司保有不斷更新設計之權力**		